

# Dampfblasen entfernen

Schäden wie z. B. Dampfblasen in der Bitumendachpappe lassen sich mit einer gebrauchsfertigen Bitumen-Spachtelmasse aus dem Baumarkt einfach und professionell beseitigen.



**Bild 1:**  
Schneiden Sie mit einem scharfen Teppichmesser die Dampfblase großzügig, kreuzförmig auf und klappen Sie die vier Ecken hoch (ggf. mit einer Heißluftpistole erwärmen).

**Bild 2:**  
Befindet sich Feuchtigkeit unter der Blase, trocknen Sie den Boden mit einem saugfähigen Tuch (z. B. mit Papiertüchern einer Küchenrolle) und blasen Sie die Fläche anschließend mit einem Föhn (Heißluftpistole) trocken.

**Bild 3:**  
Streichen Sie die Reparaturstelle dünn mit handelsüblicher Bitumenspachtelmasse aus und drücken Sie die Ecken herunter. Durch das Erwärmen der Nahtstellen mit der Heißluftpistole lassen sich Enden verflüssigen und mit einem Spachtelmesser wieder verbinden.

**Die anschließende Flüssigkunststoffbeschichtung unbedingt mit Gewebevlieseinlage vornehmen!**



**Sie haben während der Planung oder Verarbeitung Fragen?  
Nutzen Sie unseren Heimwerker-Telefon-Service!**

Wenn es einmal nicht mehr weiter geht, sind wir für Sie unter den Rufnummern

**+49 (0) 21 61 – 67 38 41**

oder

**+49 (0)177 – 40 87 551** auch nach 18:00 Uhr und an den Wochenenden erreichbar!

**DIME Bautenschutzsysteme**

Inh. D.R. Metzger  
Im Hasseldamm 3  
41352 Korschenbroich

Tel.: 0 21 61 – 67 38 41

Fax: 0 21 61 – 99 73 30

Mobil: 0177 – 40 87 551

Internet: [www.dime-bautenschutz.de](http://www.dime-bautenschutz.de)

Email: [info@dime-bautenschutz.de](mailto:info@dime-bautenschutz.de)